



FUGEPLEIE

Rengjørings- og vedlikeholdsveiledning for
Ardex fugemasser

SEMENTBASERTE

- ARDEX BS
- ARDEX BS FLEX
- ARDEX FS
- ARDEX GK
- ARDEX FL
- ARDEX MG

EPOKSYBASERTE

- ARDEX WA

SILIKONBASERTE

- ARDEX SN
- ARDEX ST

FUGEPLEIE

Rengjøring og vedlikehold av fugemasser

SEMENTBASERTE FUGEMASSER

Sementbaserte fugemasser, som brukes til fugging av keramiske fliser, er ikke syrebestandige.

Sure rengjøringsmidler fremstilles med f.eks. sitronsyre, eddiksyre eller andre syrer som en bestanddel av rengjøringsmidlet. Lengre tids bruk av slike rengjøringsmidler kan medføre skade på sementbaserte fuger, fordi bindemidlene brytes ned av syrer.

Ardex anbefaler at det kun brukes nøytrale eller lett alkaliske rengjøringsmidler. Ved bruk av rengjøringsmidler skal leverandørens anvisninger følges, og overdosering skal unngås.

Feil rengjøringsmetode kan føre til en ødeleggelse av fugene, og betyr at garantien bortfaller fra så vel produsent som håndverker.

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige, nøytrale vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer samt smuss og såperester anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann.

OBS! På marmor ol må det ikke brukes syrer - her rengjøres fugene mekanisk ved bruk av børste el.

SILIKONFUGEMASSER

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann. "Jordslag" og missfarginger kan oppstå på grunn av manglende ventilasjon. Rengjøring foretaes i slike tilfeller ved hjelp av utblandet Klorin iht. leverandørens doseringsanvisning.

EPOKSYFUGEMASSER

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer samt smuss og såperester anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann. Det kan også rengjøres med høytrykksspyler og andre rengjøringsmidler (se datablad).

Teknisk avdeling, november 2006