ARDEX A 18 Heftslemming perfekt i kombinasjon med:

ARDEX A 38 MIX krympfri hurtigstøp

- Ferdigblandet 4 timers hurtigstøp til innen- og utendørs bruk
- Til påstøp på trykkfast isolasjon, folie og i fast kontakt
- Gangbar allerede etter 2 - 3 timer
- Belegningsklar for fliser, naturstein og membran allerede etter 4 timer
- Belegningsklar for elastiske og tekstile gulvbelegg og parkett etter 2 dager
- Dimensjonskontrollert bindemiddelsystem, som gir en nesten krymp- og spenningsfri herding og uttørking. Kan bearbeides i 60 minutter

ARDEX A 35 MIX selvtørkende hurtigstøp

Ferdigblandet hurtigstøp med ARDURAPIDEFFEKT

- Til støping av gulv i flytende og faste konstruksjoner
- Belegningsklar etter 24 timer, uansett lagtykkelse
- Gangbar og klar til sparkling etter 3 timer

ARDEX App´n: Nå i ny versjon med mange nye funksjoner!

01/2017

NY! ARDEX A 18 Heftslemming

Alle signal i grønt

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no

WWW.ARDEX.NO

WWW.ARDEX.NO

ARDEX A 18 Heftslemming

Til slemming av underlag for optimal vedheft til ARDEX støpemasser. Kan brukes sammen med:

- ARDEX A 35 MIX selvtørkende hurtigstøp
- ARDEX A 38 MIX krympfri hurtigstøp

og andre sementmørtler på underlag av f. eks betong, terrazzo og fliser mm. Kan brukes innen- og utendørs. Heftbro til utbedringsarbeider med sementbaserte støpemasser.

Produktfordeler:

- Med fargeindikator, som angir åpentiden for legging av støpemassen
- Lang åpentid
- Lang bearbeidingstid
- Meget god vedheft

Gir sikker vedheft til underlaget

ARDEX A 18 er den ideelle heftslemmingen for påstøp i nybygg og ved renovering.

Den praktiske 1-komponente ARDEX A 18 heftslemming er lett å blande, har lang åpentid, svært god vedheft og sammen med den grønne fargeindikatoren får man en sikker forbindelse til underlaget. Fargeindikatoren øker sikkerheten og gjør det lett å se om slemmingen er fuktig og klebrig. Se forklaringen på fargeindikatoren på neste side.

Legging av påstøp etter heftslemming.

Fersk blandet ARDEX A 18 heftslemming

Bruk ARDEX fargeindikator for å kontrollere åpentiden!

1. Påfør ARDEX A 18 heftslemming i henhold til datablad for produktet.

2. Slemmingen påføres med enten kost, malerrulle, tannsparkel eller slemmekost, i en lagtykkelse på minimum 1,5 mm.

3. Støpemassen legges vått i vått i slemmingen mens den fortsatt er fuktig og mørkegrønn.

Åpentiden er over! Et nytt lag fersk slemming er nødvendig, før støpemassen kan legges ut.

(Underlagets sugeevne, temperatur og bearbeidingsteknikk kan i mindre grad skape fargevariasjoner.)