YTELSESERKLÆRING (DOP)
i overensstemmelse med annex III i EU-forordning nr. 305/2011 (Byggevaredirektivet)

for produktet **ARDEX X 77 W**
Nr. **54064**

1. Byggevarens unike identifikasjonskode: **EN 12004:C2TE-S1**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

   Se produktemballasjen

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

   Sementbasert flislim

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5.

   Ardex GmbH
   Friedrich Ebert Strasse 45
   58453 Witten, Tyskland

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

   Ikke relevant.

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

   System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
   Det meldte organ **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** med identifikasjonsnummer **0432** har utført testen i henhold til **EN 12004:207, System 3** og oppnådd følgende

   Testrapport nr. 220005955-07-01.

   Meldte organ **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** med identifikasjonsnummer **0370** har utført testen i henhold til **DIN EN 12002**, **System 3** og oppnådd følgende:

   Testrapport nr. 11/3114-1505.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke releva t.

9. Deklarert yteevne:

Vesentlige egens aper	Yteevne	Harmonisert teknisk spe ifikasjon
Avtreksstyrke:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Avtreksstyrke etter vannlagring:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Avtreksstyrke etter varmelagring:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Avtreksstyrke etter frost/tine-lagring:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Åpentid:	≥ 0,5 N/mm² etter mer enn 30 min.	EN 12004:2007+A1:2012
Tidlig avtreksstyrke etter 6 timer:	Ikke testet	EN 12004:2007+A1:2012
Sigefrihet:	≤ 0,5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Deformasjon:	≥ 2,5 mm og < 5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Brannklassifisering:	E	EN 12004:2007+A1:2012

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til **a**rtikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

Ikke releva t.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. enne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Witten, 26.04.2013

(Place and date of issue)