

Prøv også:



ARDEX R 4 RAPID

- Hvit sementbasert, med ARDURAPID-effekt
- Kan sparkles helt ned til 0 mm. Til gulv, vegg og tak
- Primerfri på de fleste underlag
- Klar til belegning etter 45-60 minutter



ARDEX A 818

- Utendørs sigefri sparkelmasse til sparkling av hull, sprekker og svanker, og utbedring av trappetrinn ol.
- Til bygging av fall, og oppretting av gulv og vegg
- Lett å bearbeide, kan glattes og filses.



ARDEX A 826

- Innendørs gipssparkelmasse til plansparkling
- Velegnet til gipsplateskjøter med papirstrimler
- Lagtykkelse fra 0-30 mm i én arbeidsgang



ARDEX A 828

- Innendørs, hurtigherdende reparasjonssparkelmasse på gipsbasis
- Velegnet til reparasjon etter utfresinger e.l.
- Lagtykkelse fra 0-50 mm.
- Fås også med sitronduft



ARDEX F 5

- Hvit fasadesparkelmasse med ARDEX MICROTEC teknologi: Sikkerhet gjennom fiberforsterkning
- Overflateriss kan forsegles med ARDEX BU-R armeringsnett
- Kan filses og glattes - synker ikke, lett å påføre



ARDEX F 11

- Hvit, hurtigherdende og sementbasert sparkelmasse
- Som underlag for mineral- og silikatmaling innendørs og utendørs
- Velegnet til våtrom
- Til lagtykkelser fra 0-5 mm



ARDEX' *blueline*

Bland i 3 minutter
og spar 37 ½ time



ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no



ARDEX W 820 SUPERFINISH

Førsteklasses håndsparkel

- Håndsparkling av store og små flater
- Strimling av plateskjøter
- Lett å slipe
- Synker ikke



*Bland i 3 minutter
- spar 37 1/2 time*

Ved å bytte fra tradisjonell ferdigblandet veggsparkel til ARDEX pulverprodukter, tjener du minst 37,5 time, hvis du skal sparkle en stue på 50 kvadratmeter. Du slipper å reise frem og tilbake mellom flere prosjekter, som både tar tid og innebærer økte kostnader. Nå kan du fokusere på ett oppdrag av gangen og ferdigstille veggene raskt og effektivt. Det innebærer at kunden kan ta stuen i bruk igjen, mye raskere.

I dag dekker man til gulvet og lar ofte produkter og verktøy stå igjen – ikke særlig trivelig for kunden. Det skyldes gjerne at ferdigblandede sparkelmasser synker og derfor kreves flere sparklinger og slipinger, og dessuten må sparkellaget tørke mellom sparklingene. Det har gjort at mange malere bruker mye tid på å reise fram og tilbake mellom prosjekter.

Ardex leverer produkter som ikke synker, selv ved sparkling i tykke lag. Ardex-produkter kan sparkles vått-i-vått, slik at du slipper å vente på at det skal tørke - **god prosjektøkonomi og en vinn-vinn-situasjon!**



Førsteklasses rullesparkel

- Enkel påføring med rulle
- Variabel konsistens
- Lett å slipe
- Synker ikke



Gipsbasert veggsparkelmasse til håndsparkling eller rullesparkling - **alt i 1 sekk!**

