

Rengjørings- og vedlikeholdsveiledning for ARDEX fugemasser

FUGEPLEIE



SEMENTBASERTE

ARDEX G6 FLEX

ARDEX G7N FLEX

ARDEX G8S FLEX

ARDEX G9S FLEX

ARDEX GK

ARDEX MG

EPOKSY- OG HYBRIDBASERTE

ARDEX WA

ARDEX RG 12 1-6

SILIKONBASERTE

ARDEX SN

ARDEX ST

ARDEX SE

SEMENTBASERTE FUGEMASSER

Sementbaserte fugemasser, som brukes til fuging av keramiske fliser, er ikke syrebestandige.

Sure rengjøringsmidler fremstilles med f.eks. sitronsyre, eddiksyre eller andre syrer som en bestanddel av rengjøringsmidlet. Lengre tids bruk av slike rengjøringsmidler kan medføre skade på sementbaserte fuger, fordi binde-midlene brytes ned av syrer. Fugene skal alltid forvannes før bruk av slike rengjøringsmidler.

Ardex anbefaler at det kun brukes nøytrale eller lett alkaliske rengjøringsmidler. Ved bruk av rengjøringsmidler skal leverandørens anvisninger følges, og overdosering skal unngås.

Feil rengjøringsmetode kan føre til ødeleggelse av fugene, og betyr at garantien bortfaller fra både produsent og håndverker.

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige, nøytrale vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer samt smuss og såperester anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann.

OBS! På marmor ol må det ikke brukes syrer - her rengjøres fugene mekanisk ved bruk av børste eller lignende.

SILIKONFUGEMASSER

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann. Muggsopp, "Jordslag" og missfarginger kan oppstå på grunn av manglende ventilasjon. Rengjøring foretaes i slike tilfeller ved hjelp av utblandet Klorin iht. leverandørens doseringsanvisning.

EPOKSY-FUGEMASSER

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest ved hjelp av en egnet børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer samt smuss og såperester anbefales rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene grundig med rent vann. Det kan også rengjøres med høytrykksspyler og andre rengjøringsmidler (se datablad).