




ARDEX P 2 D

Flytende dampsperre

- Sikrer høy vanndampmotstand på vegger og gulv
- Brukes i kombinasjon med ARDEX S 1-K, 7+8, 8+9 og 8+9 LW
- Hurtigtørkende – raskere fremdrift
- Lett å påføre - lavt forbruk



BRUKSOMRÅDE

Flytende dampsperre til gulv, vegg og tak på tørre og rene underlag av betong, puss og egnede bygningsplater i våtrom. Brukes sammen med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 for å øke vanndampmotstanden i membransjiktet. Særlig egnet til bruk i våtrom på yttervegger og vegger mot rom med redusert oppvarming. Til innendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fritt for støv og vedheftsreducerende midler. ARDEX P 2 D kan påføres direkte på underlag av betong, puss, gipsplater, uten å prime på forhånd. Gips puss og gipsplater uten kartongoverflate skal primes og med ARDEX P 51 blandet med vann i forholdet 1 : 1.

Blandingsforhold:

ARDEX P2D er bruksklar og skal ikke fortynnes, men skal ristes før bruk.

BEARBEIDING

ARDEX P 2 D påføres rikelig med rulle eller pensel i ett eller to strøk. Det er minimal tørketid mellom strøkene. ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 kan påføres allerede etter ca 30 minutter ved 20 °C. Lavere temperaturer forlenger, og høyere temperaturer forkorter tørketiden. ARDEX P 2 D kan bearbeides ved temperaturer >10 °C i luft og underlag.

Tekniske data:

Blandingsforhold:	Ferdigblandet, klar til bruk.
Materialforbruk:	Ca. 160 g/m ² , påført i ett strøk Ca. 250 g/m ² (160 + 90 g/m ²), påført i to strøk. Skal ristes før bruk
Tørketid:	Ca. 30 minutter før påføring av membran
Vanndampmotstand (Sd-verdi):	2 strøk ARDEX S 1-K (1,2 kg m ²) og 1 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m ²) gir en Sd-verdi på ca. 32 m. 2 strøk ARDEX S 1-K (1,2 kg m ²) og 2 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m ² + 90 g/m ²) gir en Sd-verdi på ca. 60 m. 2 strøk ARDEX 8+9 (1,5 kg m ²) og 1 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m ²) gir en Sd-verdi på ca. 18 m. 2 strøk ARDEX 8+9 (1,5 kg m ²) og 2 strøk ARDEX P 2 D (160 g/m ² + 90 g/m ²) gir en Sd-verdi på ca. 39 m. Kravet i Norge er Sd > 10 m på over- flater som har en uoppvarmet bakside.
Emisjonsklassifisering:	M1 (RTS)
Emballasje:	Spann á 10 kg, 5 kg og 1 kg netto
Lagring/holdbarhet:	Frostfritt i tørre rom i opp til 12 mnd. i uåpnet originalemballasje. Tidligere åpnede spann lukkes omhyggelig.