



# ARDEX SG

## Glattemiddel

- Til glatting av ARDEX silikofuger
- Angriper ikke silikonoverflaten, slik såpe gjør
- Klar til bruk
- Innen- og utendørs på gulv og vegg



### BRUKSOMRÅDE

Brukes til glatting av ARDEX silikoner. Unngå søl på porøse, sugende fliser og naturstein, da dette kan forårsake skjolder og misfarging. Produktet er fargeløst, slik at den ikke misfarger silikonen. Angriper ikke overflaten på silikonen.

### UNDERLAG

ARDEX Silikoner.

### BLANDNING OG BEARBEIDING

Ferdigblandet. Ristes før bruk. Påføres med sprayflaske på et glatteverktøy eller direkte på silikofugen.

### BEMERK

ARDEX SG er ikke kompatibel med SMP-produkter. ARDEX SG brukes til ARDEX Silikoner men om ARDEX SG skal brukes til andre silikoner på markedet kan ikke ARDEX garantere kompatibiliteten. Kan ikke brukes på plastmatter da den kan misfarge plastmatten.

**TEKNISKE DATA**

---

Konsistens:	Flytende
Bearbeidingsstemperatur:	+5 °C til +40 °C
Emballasje:	1000 ml flaske

---