



ARDEX SK 105 MS

SMP tetningslim

- Fuktherdende 1-komponent SMP-lim til vanntett liming
- Brukes til liming av skjøter og overlapp med ARDEX SK 100 W Tricomduk
- Til liming av tetningsdetaljer til ARDEX Tricom membransystem
- Bruk limsprederen ARDEX MINI



BRUKSOMRÅDE

ARDEX SK 105 MS brukes til liming av tetningsdetaljer til ARDEX TRICOM membransystem, som ARDEX SK tetningsbånd og -hjørner, og SRM rørmansjetter. Til innendørs bruk i våtrom ol.

BEARBEIDING

Påfør ARDEX SK 105 MS under overlappen eller tetningsdetaljene. Bruk limsprederen ARDEX MINI til å fordele limet. Spray alltid vann på ARDEX SK 105 MS for å fremskynde herdingen, før emnene limes sammen.

Monteringstiden for ARDEX SK 105 MS er ca. 40 minutter. Det må ikke påføres mer ARDEX SK 105 MS enn at tetningsdetaljene kan monteres før limet begynner å herde. Overlapper og tetningsdetaljer skal presses godt inn i limet med en slettsparkel, slik at det blir full kontakt uten luftlommer.

ARDEX SK 105 MS som presses ut langs kantene på tetningsdetaljene skal sparkles ut med en slettsparkel.

Keramiske fliser kan monteres etter ca. 12 timer. Alle flislim fra ARDEX kan brukes til å lime fliser med.

ARDEX SK 105 MS kan bearbeides ved temperaturer på mellom 5 °C og 30 °C. Høyere temperatur reduserer, og lavere temperatur øker bearbeidingsstiden.

Tekniske data:

Konsistens:	Bløt tiksotrop
Materialforbruk:	Ca. 5 lm overlapp pr. 290 ml
Åpentid:	Ca. 40 min (5 °C – 30 °C)
Tørketid:	Ca. 12 timer. Deretter kan fliser monteres
Forpakning:	Patron 290 ml
Lagring:	Tørt ca. 18 måneder i uåpnet forpakning. De seks siste sifrene i batchnummeret angir produksjonsmåned og -år.
Artikkelnummer:	37070
EAN-nummer:	5703193 37070 1

Tekniske data for ARDEX MINI limspreder

Artikkelnummer:	23489
EAN-nummer:	5703193 98975 0
OBS! ARDEX MINI selges kun i pakker á 20 stk.	